

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Напольная плитка в тамбуре парадного входа, кассе, кассовом вестибюле, вестибюле главной лестницы и променуаре 1-ого этажа

Основание: Сметная стоимость - 2 747,522 тыс.руб
 Чертежи: Нормативная трудоемкость - 1 080,00 чел-ч
 Сметная заработная плата - 1 137,439 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом в цены 2000 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты	На един.
№1 Воссоздание напольной плитки											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ССН-1984-11-1-а	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов. Категория сложности 1-я. (2/45 + 3/54 + 4/18 + 6/2,6)	119,6	0,68	0	81	80	0	0	0	
	(0)	<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	дм2	0,67	0			0	0	0	
2	ССН-1984-Вып2-25-37-г	Изготовление полимерных форм, категория сложности I (2/270 + 3/306 + 4/90 + 6/13)	679	1,3	0	882	210	0	0	0	
	(0)	<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	дм2 рп	0,31	0			0	0	0	
3	ССН-1984-11-4-1-б	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. Вес изразца до 1 кг. (6/1039)	1 039	0,4	0	415	405	0	0	0	

	(0)	<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1 изразец	0,39	0		0	0	0
4	ССН-1984-11-4-1-е	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. Вес изразца до 3 кг. (2/3039 + 3/3386 + 4/1018)	7 443	1	0	7 443	7 145	0	0
	(0)	<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1 изразец	0,96	0			0	0
5	ССН-1984-11-4-1-ж	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. На каждые последующие 0,5 кг добавлять. (2/3039 + 3/3386 + 4/1018)	7 443	2,06	0	15 333	14 663	0	0
	(0)	ЗП=0,23*8,58; ЭММ=0*8,58; ЗПм=0*8,58; Мат=0,01*8,58; ТЗТ=0*8,58; ТЗТм=0*8,58; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1 изразец	1,97	0			0	0
6	ДИЗ-7-500	Цемент белый М - 400 (2/4,21 + 4/1,41)	5,62	71	0	399	0	0	0
	(0)	<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т	0	0			0	0
7	[101-1305]	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 (3/7,95 + 6/0,35) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	8,3	1,64	0	14			
			т						
8	[Цена поставщика]	Добавка для цемента Sika. Расход: 0,005 кг/м2. Цена: 416,67/1,18*1,03/251,53=1,45 (3/1,52 + 6/0,07) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	1,59	1,45	0	2			
			кг						
9	[Цена поставщика]	Мрамор бело-серый. Расход: 11,5 кг на м2 Цена: 20,27 руб/1,18*1,03/251,53=0,07 руб. (3/3504,51 + 6/155,27) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	3 659,78	0,07	0	256			
			кг						
10	[Цена поставщика]	Шунгит. Расход: 38,00 кг/м2. Цена: 38/1,18/*1,03/251,53=0,13 руб. (3/11580,12 + 6/513,08)	12 093,2	0,13	0	1572			

		<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	кг										
11	[Цена поставщика]	Пигмент. Расход: 5,4 кг/м2. Цена: 12,07/1,18*1,03/251,53=0,04руб. (3/1645,6 + 6/72,91) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	1 718,51 кг	0,04	0	69							
12	[Цена поставщика]	Добавка для цемента Sika. Расход: 0,003 кг/м2. Цена: 416,67/1,18*1,03/251,53=1,45 (2/0,82 + 4/0,27) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	1,09 кг	1,45	0	2							
13	[Цена поставщика]	Мрамор бело-серый. Расход: 52,8 кг на м2 Цена: 20,27 руб/1,18*1,03/251,53=0,07 руб. (2/14441,33 + 4/4837,54) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	19 278,87 кг	0,07	0	1350							
14	[Цена поставщика]	Известняк желтый. Расход: 10,5 кг/м2. Цена: 13,53руб/1,18*1,03/251,53=0,05 руб (2/2871,86 + 4/962,01) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	3 833,87 кг	0,05	0	192							
15	[Цена поставщика]	Мрамор розовый. Расход: 2,3 кг/м2. Цена: 27,1/1,18*1,03/251,53=0,094 руб. (2/629,07 + 4/210,73) <Нет вида работ>;<Нет вида работ>	839,8 кг	0,09	0	76							
16	ССН-1984-4-39-А-б (0)	Шлифовально-абразивная обработка поверхности цементных плиток (обдир, шлифование, полировка) (2/273,51 + 3/304,74 + 4/91,62 + 6/13,5) ЗП=8,75*0,75; ЗПм=0*0,75; Маг=1,38*0,75; ТЗТ=0*0,75; ТЗТм=0*0,75; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	683,37 м2	7,6	0	5 194	4 483	0	0	0	0	0	0
17	ССН-1984-4-52-а	Пропитка поверхности плитки камнеукрепляющим составом (2/27,35 + 3/30,47 + 4/9,16 + 6/1,35)	68,33	0,29	0	20	20	0	0	0	0	0	0

	(0)	Мат=0,2*0; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10 м2	0,29	0		0	0	0
17.1	[Цена поставщика]	Камнеукрепитель Steinfestiger 300 Цена: 1000/5/1,18/251,53*1,03=0,69	341,65 л	0,69		236			
18	ССН-1984-4-52-а	Гидрофобизация поверхности плитки (ПРИМ.) (2/27,35 + 3/30,47 + 4/9,16 + 6/1,35)	68,33	0,29	0	20	20	0	0
	(0)	Мат=0,2*0; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10 м2	0,29	0			0	0
18.1	[ПРАЙС REMMERS]	Гидрофобизатор Remmers Funcosil WS Цена: 12650,40/30/1,18/251,53*1,03=1,46 руб.	546,64 л	1,46		798			
ИТОГО:						34 354	27 026	0	0
								0	0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	27026*37,65	1 017 529
Машины и механизмы	1017529*0,1	101 753
Материалы	7328*37,65	275 899
Итого		1 395 181
Накладные расходы	(27026+0)*0,85*37,65	864 832
Итого		2 260 013
Сметная прибыль	2260013*0,08	180 801
Итого		2 440 814

№2 Отделка вновь воссозданной и отреставрированной плитки плитки										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССН-1984-вып2-25-3	Упаковка деталей в ящики (1/213,96)	213,96	2,45	0	524	323	0	0	0

	(0)	ЗП=1,31*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0*1,15; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	ящик	1,51	0			0	0	0
2	СН-1984-4-54-а	Вошение керамических изразцов (ПРИМ.) (1/69,69)	69,69	1,28	0	89	89	0	0	0
	(0)	ЗП=1,11*1,15; Мат=0,41*0; ТЗТ=0*1,15; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10 м2	1,28	0			0	-1	-70
2.1	[Цена поставщика]	Воск жидкий прозрачный на силиконовой основе Тенак, артикул 039240009 5490/20/1,18/251,53*1,03=0,95 руб/л , расход 1/15=0,07л/м2	48,783 л	0,95		46				
3	СН-1984-4-39-А-б	Отделка вошенной поверхности плитки (накатка глянца) (1/696,87)	696,87	2,87	0	2 000	1 756	0	0	0
	(0)	ЗП=8,75*1,15*0,25; ЭММ=0*0,25; ЗПм=0*0,25; Мат=1,38*0,25; ТЗТ=0*1,15*0,25; ТЗТм=0*0,25; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	м2	2,52	0			0	0	0
ИТОГО:						2 659	2 168	0		0
								0		-70

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	2168*37,65	81 625
Машины и механизмы	81625*0,1	8 163
Материалы	491*37,65	18 486
Итого		108 274
Накладные расходы	(2168+0)*0,85*37,65	69 376
Итого		177 650
Сметная прибыль	177650*0,08	14 212
Итого		191 862

№3 Смена вновь воссозданной и отреставрированной плитки . ФЕР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных-Применительно-Демонтаж известняковых плит (1/6,97)	6,97	726,51	185,96	5 064	3 768	1 296	65	453
	(0)	ЗП=675,69*0,8; Маг=8046,45*0; ТЗТ=81,31*0,8; ТЗТм=2,93*0,8; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	100 м2 покрытия	540,55	33,43			233	2	14
2	ФЕР11-01-027-01	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных (1/6,97)	6,97	9 055,94	232,45	63 120	5 416	1 620	94	655
	(0)	ЗП=675,69*1,15; ЭММ=185,96*1,25; ЗПм=33,43*1,25; ТЗТ=81,31*1,15; ТЗТм=2,93*1,25; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	100 м2 покрытия	777,04	41,79			291	4	28
2.1	[403-0104]	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	- 710,94 м2	70,1		-49 837				
ИТОГО:						18 347	9 184	2 916		1 108
								524		42

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Зарплата	9184	1	9 184
Машины и механизмы	2916	1	2 916
Материалы	6247	1	6 247
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			18 347
Накладные расходы	(9184+524)*1,23	1,23	11 941
Сметная прибыль	(9184+524)*0,75	0,75	7 281
Итого			37 569

№4 Воссоздание цементной напольной плитки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССН-1984-11-1-а (0)	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов. Категория сложности 1-я. (5/3,1 + 7/4,5) <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	7,6 дм2	0,68 0,67	0 0	5 0	5 0	0 0	0 0	0 0
2	ССН-1984-Вып2-25-37-г (0)	Изготовление полимерных форм, категория сложности I (5/3,1 + 7/13,5) <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	16,6 дм2 рп	1,3 0,31	0 0	21 0	5 0	0 0	0 0	0 0
3	ССН-1984-11-8-Б-а (0)	Приготовление колеровочной массы для верхнего декоративного слоя. Механическим путем. (5/58,59 + 7/275,4) <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	333,99 100 гр сухого состава	0,4 0,4	0 0	134 0	134 0	0 0	0 0	0 0
3.1	[ОЧССН-84, р.IV,п.49]	Минеральные пигменты	0,033399 т	6 730		225				
4	ССН-1984-11-3-1 (0)	Приготовление массы для набивки. (5/111,32 + 7/523,26) <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	634,58 кг	0,2 0,2	0 0	127 0	127 0	0 0	0 0	0 0
5	ССН-1984-11-4-1-г (0)	Изготовление плиток методом набивки в готовые формы.. Первая категория сложности. Вес изразца до 2 кг. Размер плитки 0,177*0,177м. (5/84) Мат=0,02*0; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	84 1 изразец	0,61 0,61	0 0	51 0	51 0	0 0	0 0	0 0
5.1	[ПРАЙС]	Сухая смесь цементная дисперсная АЛИТ СРР-1л (для нижнего слоя) расход 1,5кг/м2/мм, расход на 1 плитку 1,5кг/мм*22мм*0,031м2=1,023кг/плитка, стоимость 33/251,53=0,131руб/кг	85,932 кг	0,13		11				
5.2	[ПРАЙС]	Сухая смесь цементная дисперсная АЛИТ СРР-	31,248	0,28		9				

		4л (для верхнего слоя) расход 1,5кг/м2/мм, расход на 1 плитку 1,5кг/мм*8мм*0,031м2=0,372кг/плитка, стоимость 70/251,53=0,278руб/кг	кг								
6	ССН-1984-11-11-а	Применительно. Покрытие полимерных форм смазкой СВА-3 путем пульверизации перед набивкой массы. (К=0,3 на неполный сотав работ) (5/2,62 + 7/12,23)	14,85	0,4	0	6	4	0	0	0	0
	(0)	ЗП=0,87*0,3; ЭММ=0*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=0,45*0,3; ТЗТ=0*0,3; ТЗТм=0*0,3; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	м2	0,26	0			0	0	0	0
7	ССН-1984-11-5-1-в	Применительно. Прогрев свежетоформованной продукции в среде насыщенного пара. (5/84 + 7/272)	356	0,68	0,27	242	125	96	0	0	0
	(0)	ЗП=0,69*0,5; ЭММ=0,54*0,5; ЗПм=0*0,5; Мат=0,12*0,5; ТЗТ=0*0,5; ТЗТм=0*0,5; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1 изразец	0,35	0			0	0	0	0
8	ССН-1984-4-39-А-б	Шлифовально-абразивная обработка поверхности цементных плиток (обдир, шлифование, полировка) (5/2,62 + 7/12,23)	14,85	7,6	0	112	97	0	0	0	0
	(0)	ЗП=8,75*0,75; ЗПм=0*0,75; Мат=1,38*0,75; ТЗТ=0*0,75; ТЗТм=0*0,75; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	м2	6,56	0			0	0	0	0
9	ССН-1984-4-52-а	Пропитка поверхности плитки камнеукрепляющим составом (5/0,26 + 7/1,22)	1,48	0,29	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	Мат=0,2*0; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10 м2	0,29	0			0	0	0	0
9.1	[Цена поставщика]	Камнеукрепитель Steinfestiger 300 Цена: 1000/5/1,18/251,53*1,03=0,69	7,4	0,69		5					
			л								
10	ССН-1984-4-52-а	Гидрофобизация поверхности плитки (ПРИМ.) (5/0,26 + 7/1,22)	1,48	0,29	0	0	0	0	0	0	0
	(0)	Мат=0,2*0; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	10 м2	0,29	0			0	0	0	0
10.1	[ПРАЙС]	Гидрофобизатор Remmers Funcosil WS Цена:	11,84	1,46		17					

	REMMERS]	12650,40/30/1,18/251,53*1,03=1,46 руб.	л							
11	ССН-1984-6-15-А-а	Изготовление трафарета методом вырезки из листовой латуни. Сложность рисунка: простой. (7/9)	9	0,38	0	3	3	0	0	0
	(0)	Мат=0,03*0; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	дм2	0,38	0			0	0	0
11.1	[ОЧССН-84,р.Ш,п22]	Латунь листовая, толщ.0,9мм	0,00081	1 410		1				
			т							
12	ССН-1984-11-4-2-г	Изготовление плиток методом набивки в готовые формы. Вторая категория сложности. Вес изразца до 2 кг.Размер плитки 0,3*0,15м (7/272)	272	0,78	0	212	207	0	0	0
	(0)	<Нет вида работ>; <Нет вида работ>	1 изразец	0,76	0			0	0	0
12.1	[ПРАЙС]	Сухая смесь цементная дисперсная АЛИТ СРР-1л (для нижнего слоя) расход 1,5кг/м2/мм, расход на 1 плитку 1,5кг/мм*25мм*0,045м2=1,485кг/плитка, стоимость 33/251,53=0,131руб/кг	403,92	0,13		53				
			кг							
12.2	[ПРАЙС]	Сухая смесь цементная дисперсная АЛИТ СРР-4л (для верхнего слоя) расход 1,5кг/м2/мм, расход на 1 плитку 1,5кг/мм*12мм*0,045м2=0,54кг/плитка, стоимость 70/251,53=0,278руб/кг	146,88	0,28		41				
			кг							

ИТОГО:

1 275 758 96 0

0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	758*37,65	28 539
Машины и механизмы	28539*0,1	2 854
Материалы	421*37,65	15 851
Итого		47 244
Накладные расходы	(28539+0)*0,85	24 258

Итого						71 502
Сметная прибыль					71502*0,08	5 720
Итого						77 222

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты	На един.
№5 Воссоздание напольной плитки. Ремонтные работы											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ДИЗ-6-1984-7-6-3-Б-а (0)	Правка (рихтовка) деформированных деталей графорефов (7/2,7) <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	2,7	0,51	0	1	1	0	0	0	
		дм2 развернутой поверхности		0,51	0			0	0	0	
ИТОГО:						1	1	0		0	
								0		0	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1*37,65	37,65
Машины и механизмы	38*0,1	0,1
Материалы	0*37,65	37,65
Итого		42
Накладные расходы	42*0,22	0,22
Итого		51

Сметная прибыль	51*0,08	0,08	4
Итого			55

	Значение	Прямые
Итого по смете		2747522
в т.ч материалы	316483	1 316 483

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции, реставрации и техническому перевооружению здания

Напольная плитка в тамбуре парадного входа, кассе, кассовом вестибюле, вестибюле главной лестницы и променуаре 1-ого этажа

(наименование или виды работ)

на объекте:

(наименование, статус и адрес объекта культурного наследия)

По состоянию на "01" июня 2012 г.

Проектировщик:

(наименование организации)

"Согласовано"

Заказчик:

(наименование организации)

МП

Подрядчик:

(наименование организации)

МП

Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
1	Полы Тераццо с мраморной крошкой 273,51+304,74+91,62+2,38+13,5+11,115	м2	696,865	
	К=0,8 на зп Кмат=0 ФЕР11-01-027-01	100 м2 покрытия	6,97	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных-Применительно-Демонтаж известняковых плит 696,865/100
	ФЕР11-01-027-01	100 м2 покрытия	6,97	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных 696,865/100
	Упаковка на плитки для транспортировки на объект к месту установки ССН-1984-вып2-25-3	ящик	214	Упаковка деталей в ящики (0,3*0,3*0,027)*8805/0,1
	ССН-1984-4-54-а	10 м2	69,69	Вошение керамических изразцов (ПРИМ.)

			696,865/10
к=0,25 - на состав работ	ССН-1984-4-39-А-6	м2	696,87 Отделка вощеной поверхности плитки (накатка глянца) 696,865
2 Воссоздание плиток Террацо Ассорти (Светлая квадратная) Т-1 0,3*0,3*3039		м2	273,51
		шт	3 039 273,51/(0,3*0,3)
количество моделей 30/6=5 шт	ССН-1984-11-1-а	дм2	45 Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов. Категория сложности I-я. 0,3*0,3*5*100
количество форм 3039/100=30 шт	ССН-1984-Вып2-25-37-г	дм2 рп	270 Изготовление полимерных форм, категория сложности I 0,3*0,3*30*100
	ДИЗ-7-500	т	4,21 Цемент белый М - 400 15,4*273,51/1000
Цена поставщика		кг	0,82 Добавка для цемента Sika. Расход: 0,003 кг/м2. Цена: 416,67/1,18*1,03/251,53=1,45 273,51*0,003

Цена поставщика	кг	14 441,33	Мрамор бело-серый. Расход: 52,8 кг на м2 Цена: 20,27 руб/1,18*1,03/251,53=0,07 руб. 273,51*52,8
Цена поставщика	кг	2 871,86	Известняк желтый. Расход: 10,5 кг/м2. Цена: 13,53руб/1,18*1,03/251,53=0,05 руб 273,51*10,5
Цена поставщика	кг	629,07	Мрамор розовый. Расход: 2,3 кг/м2. Цена: 27,1/1,18/*1,03/251,53=0,094 руб. 273,51*2,3
Вес плитки 7,29 кг	ССН-1984-11-4-1-е	1 изразец	3 039 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. Вес изразца до 3 кг. 3039
7,29-3/0,5=8,58	ССН-1984-11-4-1-ж	1 изразец	3 039 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. На каждые последующие 0,5 кг добавлять. 3039
K=0,75 на состав работ	ССН-1984-4-39-А-б	м2	273,51 Шлифовально-абразивная обработка поверхности цементных плиток (обдир, шлифование, полировка) 273,51
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	27,35 Пропитка поверхности плитки камнеукрепляющим составом 273,51*0,1
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	27,35 Гидрофобизация поверхности плитки (ПРИМ.)

			273,51*0,1
3 Воссоздание плиток Терраццо Темно-серая квадратная Т-2 0,3*0,3*3386	м2	304,74	
	шт	3 386	304,74/(0,3*0,3)
количество моделей 34/6=6 шт ССН-1984-11-1-а	дм2	54	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов. Категория сложности 1-я. 0,3*0,3*6*100
количество форм 3386/100=34 шт ССН-1984-Вып2-25-37-г	дм2 рп	306	Изготовление полимерных форм, категория сложности I 0,3*0,3*34*100
101-1305	т	7,95	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 26,1*304,74/1000
Цена поставщика	кг	1,52	Добавка для цемента Sika. Расход: 0,005 кг/м2. Цена: 416,67/1,18*1,03/251,53=1,45 304,74*0,005
Цена поставщика	кг	3 504,51	Мрамор бело-серый. Расход: 11,5 кг на м2 Цена: 20,27 руб/1,18*1,03/251,53=0,07 руб. 304,74*11,5
Цена поставщика	кг	11 580,12	Шунгит. Расход: 38,00 кг/м2. Цена: 38/1,18/*1,03/251,53=0,13 руб.

			304,74*38
Цена поставщика	кг	1 645,6	Пигмент. Расход: 5,4 кг/м2. Цена: 12,07/1,18/*1,03/251,53=0,04руб. 304,74*5,4
Вес плитки 7,29 кг	ССН-1984-11-4-1-е	1 изразец	3 386 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. Вес изразца до 3 кг. 3386
7,29-3/0,5=8,58	ССН-1984-11-4-1-ж	1 изразец	3 386 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. На каждые последующие 0,5 кг добавлять. 3386
K=0,75 на состав работ	ССН-1984-4-39-А-б	м2	304,74 Шлифовально-абразивная обработка поверхности цементных плиток (обдир, шлифование, полировка) 304,74
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	30,47 Пропитка поверхности плитки камнеукрепляющим составом 304,74*0,1
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	30,47 Гидрофобизация поверхности плитки (ПРИМ.) 304,74*0,1
4 Воссоздание плиток Террацо Ассорти (Светлая восьмиугольная) Т-5 0,3*0,3*1018		м2	91,62
		шт	1 018 91,62/(0,3*0,3)

количество моделей 10/6=2 шт	СН-1984-11-1-а	дм2	18	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов. Категория сложности 1-я. 0,3*0,3*2*100
количество форм 1018/100=10 шт	СН-1984-Вып2-25-37-г	дм2 рп	90	Изготовление полимерных форм, категория сложности I 0,3*0,3*10*100
	ДИЗ-7-500	т	1,41	Цемент белый М - 400 15,4*91,62/1000
Цена поставщика		кг	0,27	Добавка для цемента Sika. Расход: 0,003 кг/м2. Цена: 416,67/1,18*1,03/251,53=1,45 91,62*0,003
Цена поставщика		кг	4 837,54	Мрамор бело-серый. Расход: 52,8 кг на м2 Цена: 20,27 руб/1,18*1,03/251,53=0,07 руб. 91,62*52,8
Цена поставщика		кг	962,01	Известняк желтый. Расход: 10,5 кг/м2. Цена: 13,53руб/1,18*1,03/251,53=0,05 руб 91,62*10,5
Цена поставщика		кг	210,73	Мрамор розовый. Расход: 2,3 кг/м2. Цена: 27,1/1,18/*1,03/251,53=0,094 руб. 91,62*2,3
Вес плитки 7,29 кг	СН-1984-11-4-1-е	1 изразец	1 018	Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. Вес изразца до 3 кг.

				1018
7,29-3/0,5=8,58	ССН-1984-11-4-1-ж	1 изразец		1 018 1018
К=0,75 Примечание к расценке п.а,б,в	ССН-1984-4-39-А-б	м2		91,62 91,62
	ССН-1984-4-52-а	10 м2		9,16 91,62*0,1
	ССН-1984-4-52-а	10 м2		9,16 91,62*0,1
5 Воссоздание цементных плиток Тип Т-3 (Фоновая плитка темная) Размер 0,177х0,177 0,177*0,177*76*1,1		м2		2,619104
		шт		84 (2,619104/(0,177*0,177))
количество моделей 1/6=1шт	ССН-1984-11-1-а	дм2		3,1 0,031*1*100
количество форм 76/100=1шт	ССН-1984-Вып2-25-37-г	дм2 рп		3,1

СМЕТА-ОНЛАЙН
Программа для проверки смет
www.onlin смета.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54

Составление и проверка смет
Программы для составления смет.

			0,031*1*100
	ССН-1984-11-8-Б-а	100 гр сухого состава	58,59 Приготовление колеровочной массы для верхнего декоративного слоя. Механическим путем. (1,023+0,372)*0,05*84*10
1,5кг*22*0,031=1,023 кг 1,5*8*0,031=0,372 кг	ССН-1984-11-3-1	кг	111,32 Приготовление массы для набивки. ((1,023+0,372)*84)-5,859
	ССН-1984-11-4-1-г	1 изразец	84 Изготовление плиток методом набивки в готовые формы.. Первая категория сложности. Вес изразца до 2 кг. Размер плитки 0,177*0,177м. 84
К=0,3 на сокращенный состав работ	ССН-1984-11-11-а	м2	2,62 Применительно. Покрытие полимерных форм смазкой СВА-3 путем пульверизации перед набивкой массы. (К=0,3 на неполный сотав работ) 2,619
К=0,5 на неполный сотав работ	ССН-1984-11-5-1-в	1 изразец	84 Применительно. Прогрев свежееотформованной продукции в среде насыщенного пара. 84
К=0,75 Примечание к расценке п.а,б,в	ССН-1984-4-39-А-б	м2	2,62 Шлифовально-абразивная обработка поверхности цементных плиток (обдир, шлифование, полировка) 2,619104

	ССН-1984-4-52-а	10 м2	0,26	Пропитка поверхности плитки камнеукрепляющим составом 2,619104*0,1
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	0,26	Гидрофобизация поверхности плитки (ПРИМ.) 2,619104*0,1
6	Воссоздание плиток Терраццо Темно-серая квадратная малая Т-6 0,114*0,114*1039	м2	13,502844	
		шт	1 039	13,502844/(0,114*0,114)
	количество моделей 10/6=2 шт ССН-1984-11-1-а	дм2	2,6	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов. Категория сложности 1-я. 0,114*0,114*2*100
	количество форм 1039/100=10 шт ССН-1984-Вып2-25-37-г	дм2 рп	13	Изготовление полимерных форм, категория сложности I 0,114*0,114*10*100
	101-1305	т	0,35	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 26,1*13,502/1000
	Цена поставщика	кг	0,07	Добавка для цемента Sika. Расход: 0,005 кг/м2. Цена: 416,67/1,18*1,03/251,53=1,45 13,502*0,005
	Цена поставщика	кг	155,27	Мрамор бело-серый. Расход: 11,5 кг на м2 Цена: 20,27 руб/1,18*1,03/251,53=0,07 руб.

				13,502*11,5
Цена поставщика		кг	513,08	Шунгит. Расход: 38,00 кг/м2. Цена: 38/1,18/*1,03/251,53=0,13 руб. 13,502*38
Цена поставщика		кг	72,91	Пигмент. Расход: 5,4 кг/м2. Цена: 12,07/1,18/*1,03/251,53=0,04руб. 13,502*5,4
Вес плитки 1,052 кг	ССН-1984-11-4-1-б	1 изразец	1 039	1039 Формовка плоскостных изразцов в гипсовых формах. Первая категория сложности. Вес изразца до 1 кг.
К=0,75 Примечание к расценке п.а,б,в	ССН-1984-4-39-А-б	м2	13,502844	13,502844 Шлифовально-абразивная обработка поверхности цементных плиток (обдир, шлифование, полировка)
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	1,35	1,35 Пропитка поверхности плитки камнеукрепляющим составом 13,502844*0,1
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	1,35	1,35 Гидрофобизация поверхности плитки (ПРИМ.) 13,502844*0,1
7 Воссоздание цементных плиток Тип Т-4 размер 0,3*0,15м. 0,3*0,15*247*1,1		м2	12,2265	12,2265 Объем воссоздания увеличивается на 10% согласно методико-технологических рекомендаций.
		шт	272	272 247*1,1

количество моделей 3/6=1шт	ССН-1984-11-1-а	дм2	4,5	Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов. Категория сложности 1-я. 0,3*0,15*1*100
количество форм 272/100=3шт	ССН-1984-Вып2-25-37-г	дм2 рп	13,5	Изготовление полимерных форм, категория сложности I 0,3*0,15*1*100*3
	ССН-1984-6-15-А-а	дм2	9	Изготовление трафарета методом вырезки из листовой латуни. Сложность рисунка: простой. (0,3*2+0,1*2+0,05*4)*0,03*3*100
	ДИЗ-6-1984-7-6-3-Б-а	дм2 развернутой поверхности	2,7	Правка (рихтовка) деформированных деталей трафаретов (0,3*2+0,1*2+0,05*4)*0,03*3*2*0,15*100
	ССН-1984-11-8-Б-а	100 гр сухого состава	275,4	Приготовление колеровочной массы для верхнего декоративного слоя. Механическим путем. (1,485+0,54)*0,05*272*10
1,5кг*22*0,045=1,485 кг 1,5*8*0,045=0,54 кг	ССН-1984-11-3-1	кг	523,26	Приготовление массы для набивки. ((1,485+0,54)*272)-27,54
	ССН-1984-11-4-2-г	1 изразец	272	Изготовление плиток методом набивки в готовые формы. Вторая категория сложности. Вес изразца до 2 кг.Размер плитки 0,3*0,15м

			272
K=0,3 на сокращенный состав работ	ССН-1984-11-11-а	м2	12,23 Применительно. Покрытие полимерных форм смазкой СВА-3 путем пульверизации перед набивкой массы. (K=0,3 на неполный состав работ) 12,2265
K=0,5 на неполный состав работ	ССН-1984-11-5-1-в	1 изразец	272 Применительно. Прогрев свежесформованной продукции в среде насыщенного пара. 272
K=0,75 Примечание к расценке п.а,б,в	ССН-1984-4-39-А-б	м2	12,23 Шлифовально-абразивная обработка поверхности цементных плиток (обдир, шлифование, полировка) 12,2265
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	1,22 Пропитка поверхности плитки камнеукрепляющим составом 12,2265*0,1
	ССН-1984-4-52-а	10 м2	1,22 Гидрофобизация поверхности плитки (ПРИМ.) 12,2265*0,1

Главный архитектор проекта: _____

категория, подпись (инициалы, фамилия)

Составили:

Архитектор: _____

категория, подпись (инициалы, фамилия)

Инженер-сметчик: _____

сертификат №....., подпись (инициалы, фамилия)

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54

Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
СМЕТА-ОНЛАЙН
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54